

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 04:18

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/jednostka-centralna-aerovac-sr15-p-120.html>



Jednostka centralna AeroVac SR15

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 4 304,63 zł |
| Cena netto | 3 499,70 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |
| Numer katalogowy | SR15 |

Opis produktu

Modele aeroVac SR



Odkurzacze centralne aeroVac typ SR, to ciekawa propozycja urządzeń przeznaczonych do domów jednorodzinnych lub dużych rezydencji. Ich kompaktowa budowa oraz zastosowane metody separacji wykorzystujące działanie worka odwróconego dają gwarancje dokładnego oczyszczenia powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz domu.

Jednostki SR dostępne są w typoszeregu sześciu urządzeń, które zaspokoją oczekiwania wszystkich inwestorów domów jednorodzinnych a nawet przyszłych

użytkowników małych hoteli czy pensjonatów. Zastosowanie jako filtra worka odwróconego pozwoliło na montaż w obudowie odkurzacza gniazda ssawnego tak potrzebnego w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym. Dwa największe odkurzacze posiadają powiększoną średnicę obudowy, co skutkuje większą powierzchnią filtracji worka odwróconego, który w tych modelach wykonany jest z opatentowanego materiału firmy DuPont. Jednostki SR55 i SR65 posiadają zwiększoną objętość zbiornika na kurz. Zastosowanie nowej generacji silników Ametek daje doskonały kompromis ceny i jakości jednostek centralnych.

Odkurzacz centralny SR 15



W odkurzaczu SR15 zastosowano najnowszy motor Ametek - Lamb, zaprojektowany według nowej koncepcji budowy wysokowydajnych silników do odkurzaczy centralnych. Efektem jest nieproporcjonalny stosunek osiągniętych do ceny urządzeń. Jednostka centralna zamontowana w domach o powierzchni do 250 m² będzie dawała wrażenie używania odkurzacza przeznaczonego do zastosowań przemysłowych, a przemyślana konstrukcja komory silnika pozwoliła na skuteczne jego wygłuszenie.

W jednostce centralnej posiada zainstalowano gniazdo ssawne w obudowie. Jak każdy odkurzacz centralny aeroVac, można go dodatkowo wyposażać w jednorazowy worek papierowy na śmieci, będący również bardzo dokładnym filtrem powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz domu.

Jednostka centralna SR15 ma 5 letnią gwarancję.

Parametry techniczne SR 15

| Parametr | Jednostka | Warto?? |
|--------------------|---------------------|---------|
| Liczba silników | [-] | 1 |
| Moc elektryczna | [W] | 1700 |
| Moc Air Watts | [AW] | 690 |
| Przepływ powietrza | [m ³ /h] | 215 |
| Podciśnienie | [kPa] | 35,5 |

| | | |
|---|-------|-------------|
| Wykonanie filtra | [-] | SureTex (R) |
| Pojemność zbiornika na kurz | [dm3] | 23,60 |
| Maksymalna dł. przewodu magistralnego | [m] | 42 |
| Orientacyjna powierzchnia sprzętania | [m2] | 250 |
| Poziom hałasu | [dB] | 63 |
| Gwarancja | [-] | 5 lat |